











OZNACZENIA




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TR		TABLICA ROZDZIELCZA
		OBWODY JEDNOFAZOWE 230V
		PUSZKI ROZGAŁĘŻNE
		ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE
		GNIAZDO WTYCZKOWE 230V 2P+Z
		OSPRZĘT w WYKONANIU SZCZELNYM
		ZWÓD ODGROMOWY

INSTALACJA TELETECHNICZNA

	PRZEWÓD SIECIOWY
	ROUTER WI-FI TL-W DR 3600 (opcja)

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

P 2x18W		PLAFONIERA SZCZELNA SZKLANA BEZ PRZESŁON IP44 np. "ELIPTIC" FIRMY LENA LIGHTING, źródło światła - świetlówka kompaktowa E27 2x18W
T 2x18W		OPRAWA NATYNKOWA DO ŚWIETLÓWEK TLD ZE STATECZNIKIEM ELEKTRONICZNYM HF "OKN" FIRMY PHILIPS, źródło światła - świetlówka TL-D18W/840
T 2x36W		OPRAWA NATYNKOWA DO ŚWIETLÓWEK TLD ZE STATECZNIKIEM ELEKTRONICZNYM HF "OKN" FIRMY PHILIPS, źródło światła - świetlówka TL-D36W/840